

ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU



รุ่น	ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	SEER (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKF09YV2S	9,200	20.60 ★★	6,520	17.86
FTKF12YV2S	12,300	20.30 ★★	8,846	24.24
FTKF15YV2S	15,000	20.30 ★★	10,788	29.56
FTKF18YV2S	18,100	20.20 ★★	13,082	35.84
FTKF24YV2S	24,200	20.10 ★★	17,578	48.16



* ค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลผลการประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน

** ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อปีอ้างอิงตามข้อมูลผลการประหยัดไฟเบอร์ 5หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

MAX INVERTER | STAR KF SERIES

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKF09YV2S	FTKF12YV2S	FTKF15YV2S	FTKF18YV2S	FTKF24YV2S
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKF09YV2S	RKF12YV2S	RKF15YV2S	RKF18YV2S	RKF24YV2S
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kW		2.7 [0.7-2.9]	3.6 [0.7-3.8]	4.4 [1.1-4.8]	5.3 [1.1-5.4]	7.1 [1.1-7.5]
			BTU/hr		9,200 [2,400-9,900]	12,300 [2,400-13,000]	15,000 [3,800-16,400]	18,100 [3,800-18,400]	24,200 [3,800-25,600]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W		830 [120-1,050]	1,120 [130-1,290]	1,320 [190-1,500]	1,660 [190-2,070]	2,230 [220-2,625]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h		20.60 ★★	20.30 ★★	20.30 ★★	20.20 ★★	20.10 ★★
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)					FTKF09YV2S	FTKF12YV2S	FTKF15YV2S	FTKF18YV2S	FTKF24YV2S
Front Panel Color (สีหน้าปก)					White (ขาว)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)			9.9 [350]	11.2 [395]	11.0 [388]	12.9 [455]	18.8 [664]
	M				8.4 [297]	8.8 [311]	8.5 [300]	10.6 [374]	14.9 [526]
	L				7.1 [251]	7.1 [251]	7.0 [247]	8.6 [304]	11.2 [395]
	SL				4.6 [162]	4.6 [162]	6.2 [219]	6.5 [230]	7.7 [272]
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)					5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)					Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวริงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)					Air Quality filter-PM2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM2.5 และเอนไซม์บลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBA		36 / 32 / 27 / 19	39 / 33 / 28 / 19	42 / 35 / 30 / 25	44 / 40 / 35 / 25	45 / 42 / 37 / 27
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm		286 x 770 x 244				295 x 993 x 281
Weight (น้ำหนัก)			kg		9				14
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Drain	inch (mm)		Ø5/8 (16)				
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)					RKF09YV2S	RKF12YV2S	RKF15YV2S	RKF18YV2S	RKF24YV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)					Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)			17.8 [629]	26.5 [936]	35.8 [1,264]	45.1 [1,592]	45.1 [1,592]
	SL				15.4 [544]	23.1 [816]	29.1 [1,028]	29.1 [1,028]	31.6 [1,116]
Sound level (H/SL/MIN*) (ระดับเสียง)			dBA		49 / 44 / 40	49 / 45 / 40	51 / 45 / 43	51 / 45 / 44	52 / 49 / 45
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)			mm		418 x 695 x 244	550 x 675 x 284	595 x 845 x 300		
Weight (น้ำหนัก)			kg		21	24	34	36	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)		Liquid	inch (mm)		Ø1/4 (6.4)				
		Gas	inch (mm)		Ø3/8 (9.5)			Ø1/2 (12.7)	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)					Hermetically Sealed Swing Type				
Refrigerant (สารทำความเย็น)					R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)		m			15				
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อดูสูงสุด)		m			15		20	30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)		m			12		15	20	
Outdoor Heat Exchanger (ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก)					CAZ				

เงื่อนไขการวัดค่า

1. เมื่อเปิดเครื่องทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 ม.
2. วัดระดับความดันในหน่วย mmHg ที่อุณหภูมิ 760 mmHg
3. ค่าที่แสดงข้างต้นเป็นการประมาณโดยอิงตามข้อมูลอ้างอิง 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในเอกสารประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แห่งพลังงานหมุนเวียน 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ่านจากค่าที่ระบุในเอกสารประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แห่งพลังงานหมุนเวียน
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย

* เมื่อเปิด Quiet Mode สำหรับเครื่องภายใน และภายนอก



บริษัท สยามไดคินเทรด จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



ผู้จำหน่าย

หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้งานจริงจะแตกต่างกันไปตามรุ่นและพื้นที่

