Air Conditioner

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall Type) Model DW

R32 Refrigerant



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital



Model DW 30 - 33



รีโมทคอนโทรล ไร้สายแบบ Digital



Model DW -36 - DW-40

- ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สายทุกรุ่น
- Auto Fan Speed ปรับความเร็วแบบอัตโนมัติ
- Auto Swing ระบบควบคุมทิศทางลมแบบส่ายขึ้น-ลงอัตโนมัติ
- Sleep Mode ปรับอุณหภูมิเพิ่มอัตโนมัติและให้ความสบายในการนอน
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด พร้อมนาฬิกาในตัวรีโมท
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ

มอก. 2134-2553 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องด้านสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพพลังงาน (มอก.2134-2553)

มอก. 1155-2557 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศ สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)

Model CR

Condensing Unit

- ขนาด 30,000 - 40,300 BTU/Hr.
- ออกแบบโครงสร้างสวยงาม
- เพิ่มคอล์ยให้ความเย็นเต็มประสิทธิภาพ
- โครงสร้างทำจากเหล็กกล้าเคลือบสีด้วยระบบ Powder Coating System
- พร้อมอุปกรณ์ป้องกันที่ได้มาตรฐานจากโรงงาน
- Service Valve



Model CR30 - CR33
Model CR30-3 - CR33-3



Model CR36 - CR40
Model CR36-3 - CR40-3

SPECIFICATION

INDOOR UNIT MODEL			DW-30	DW-30	DW-33	DW-33	DW-36	DW-36	DW-40	DW-40
AIR FLOW		CFM	900	900	900	900	1,100	1,100	1,100	1,100
COOLING CAPACITY		BTU/HR	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
		มอก.2134-2553	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EER		BTU/WATT	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58	10.58
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
EVAPORATOR COIL		TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINUIM FIN							
FAN		TYPE	CROSS FLOW FAN							
REFRIGERANT		TYPE	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
MOTOR		TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITOR							
CONNECTIO	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	135	135	135	135	144.5	144.5	144.5	144.5
	HEIGHT	CM	33	33	33	33	34	34	34	34
	DEPTH	CM	25.3	25.3	25.3	25.3	27.7	27.7	27.7	27.7

OUTDOOR UNIT MODEL			CR 30	CR 30-3	CR 33	CR 33-3	CR 36	CR 36-3	CR 40	CR 40-3
COOLING CAPACITY		BTU/HR	30,000	30,000	32,400	32,400	36,200	36,200	40,300	40,300
POWER SUPPLY		V / Ph / Hz	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
COMPRESSOR		TYPE	ROTARY						TWIN ROTARY	
CONDENSER COIL		TYPE	COPPER TUBE AND ALUMINUIM FIN							
FAN MOTER		TYPE	PERMANT SPLIT CAPACITOR							
FAN DIAMETER		INCH	20	20	20	20	22	22	22	22
CONNECTIO	SUCTION	INCH	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8
	LIQUID	INCH	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH	CM	95	95	95	95	98	98	98	98
	HEIGHT	CM	69.5	69.5	69.5	69.5	79.5	79.5	79.5	79.5
	DEPTH	CM	37	37	37	37	39	39	39	39
APPROX. WEIGHT		Kgs	62	62	62	62	70	70	75	75

Note : Cooling capacity base on 27°C D.B., 19°C W.B., Air on evaporator coil and 35°F Ambient air for outdoor unit. Specification subject to change without notice.

เครื่องปรับอากาศคุณภาพสูง ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015,ISO14001:2015,TIS18001:2011,OHSAS18001:2007,ISO/IEC17025:2005

มอก.1155-2557 มอก. 2134-2553 CE TUV NORD (Thailand) Ltd. THAILAND

Cat. No. DW,CR-มอก.-2020