



Changes for the Better

ROOM AIR CONDITIONER

INU
New Color
Black



XZ
series

3D move-eye
COMFORTABLE

WE



ใช้ชีวิต ให้ดีสบาย

เย็นที่ใช้ ประหยัดไฟ ทนทาน

INVERTER
SYSTEM

Mr.SLIM

เครื่องปรับอากาศ
ยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง



3D move-eye 極
KIWAMI

[illegible]

3D move-eye 極

เทเบิล 32 จุด
ความละเอียดในการตรวจนับมากถึง 3,000 จุด
รับรู้การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนัก 0.1 กรัมต่อกรัม

Plasma Quad Plus

หากไม่สนใจฟังจากทางตรงแบบใหม่ ก็หันมาใส่ใจคิดว่า สามารถฝึกกันได้ และช่วยกันฝึกให้เพื่อนในสถานการณ์จริงที่จำเป็น ไม่ใช่ได้จากการไม่ฟังคนอื่นพูดจนมีผลดีจากประสบการณ์และบทเรียนที่ผิดพลาด



V-Air Filter



សំណួរទី១៖ តើការបោះឆ្នោត
នេះមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយ
ស្ថានភាពនយោបាយក្នុងស្រុក
យើងដែរឬទេ? ឬបើទេ តើវា
នឹងកើតឡើងនៅពេលណា?
ឬបើទេ តើវាមានលទ្ធភាព
កាត់បន្ថយស្ថានភាពនយោបាយ
ក្នុងស្រុកយើងដែរឬទេ?

Deodorizing Filter



การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ:
1. ศึกษาสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
2. ศึกษาความต้องการของชุมชน
3. ศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ดูแลง่าย ไม่ต้องล้างบ่อย


Dual Barrier Coating*
เคลือบสารป้องกันความชื้นและก๊าซในฟิล์มกระจก
เพื่อลดการเกิดฝ้าและรอยขีดข่วน

 www.birmingham.ac.uk



Religions	Abundance
Christianity	31.2%
Islam	24.8%
Hinduism	15.7%
Buddhism	6.9%
Sikhism	3.5%
Judaism	0.2%
Others	17.9%

 พืชมงคล-ธัญวดี



Industry	Number of Firms
Food and Beverage	15
Textile and Apparel	10
Chemical and Pharmaceutical	8
Automotive	7
Electronics	6
Metals and Mining	5
Energy	4
Healthcare	3
Telecommunications	2
Other	1

Dual Barrier Material

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
การกุศลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

4 ហាងកាត់សរសៃ
សង្កាត់បឹងកក់, រាជធានី
ភ្នំពេញ

cluster

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. This publication is protected by copyright. Permission is granted to reproduce this publication for personal or internal use, not for redistribution.

AW Series

Fast Cooling A.I.

เขียนตรงจุด ด้วย A.I. อัจฉริยะ:

ทำความเย็นแบบรวดเร็ว Fast Cooling A.I. ระบายความร้อนจากตู้แช่อย่างรวดเร็ว 3 รูปแบบ ตามความเหมาะสมกับอุณหภูมิห้องและปริมาณของอาหารในตู้แช่ จึงมีความเย็นเร็วอย่างปลอดภัยไม่ทำลายเนื้อ

Direct Air Flow
 直接空氣流動
 直接空氣流動
 直接空氣流動

Swing
 1. การโยกตัวไปมา
 2. การโยกตัวไปมา
 3. การโยกตัวไปมา

Indirect Air Flow
 ទំហំនៃចរន្តខ្យល់ដែលបានផ្លាស់ប្តូរ
 ដោយសារឥទ្ធិពលនៃការបំប្លែង
 ថាមពលក្នុងប្រព័ន្ធនេះ។





ผู้นำอันดับ 1

ด้านเทคโนโลยีความเย็น

มิซูบิชิ อิเล็คทริค ผู้นำอันดับ 1 ด้านเทคโนโลยีความเย็นในประเทศไทย ได้รับรางวัลนี้จากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

และความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

เพราะเราเชื่อว่า การใส่ใจและพัฒนาในทุกรายละเอียดสำคัญ จะช่วยสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน

มั่นใจได้มากกว่า ด้วยมาตรฐานที่เหนือระดับ



การพัฒนา

kami ได้ลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตของเราอย่างต่อเนื่อง



การออกแบบ

มิซูบิชิ อิเล็คทริค มุ่งมั่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามและทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่



การบริการ

ด้วยทีมงานมืออาชีพและประสบการณ์ที่สั่งสมมา มิซูบิชิ อิเล็คทริค สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานใหม่ ทนทาน ไม่รบกวนใช้งานได้อย่างยาวนาน



MFC (Multi-Flow Condenser)

นวัตกรรมล่าสุดจาก Mitsubishi Electric ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอมเพรสเซอร์และคอยล์ควบแน่น

เทคโนโลยีที่ดี ต้องใส่ใจทุกรายละเอียดสำคัญ

ทุกจุดถูกตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพสูงสุด

1. ท่อเชื่อม (SUS-Joint)



ท่อเชื่อมที่ทำจากสแตนเลส 304 เพื่อป้องกันการรั่วซึมของสารทำความเย็น

2. ฝาปิดหุ้มฉนวนกันความร้อน (COVER)



ฝาปิดที่ทำจากโฟมฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงาน

4 ข้อดีที่เหนือกว่า

Multi-Flow Condenser ของมิซูบิชิ อิเล็คทริค

1. ประหยัดพลังงาน

ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน



2. ติดตั้งง่าย

ติดตั้งได้ภายใน 1 ชั่วโมง



3. มั่นใจทุกการใช้งาน

รับประกันคุณภาพสินค้า 5 ปี



4. รักษาโลก


ใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เปรียบเทียบรูปแบบการไหลของน้ำยา

MFC

Multi Flow (หลายช่องทาง)



COPPER

Single Flow (ทางเดียว)



ประสิทธิภาพสูงกว่าแบบอื่น

มั่นใจยิ่งขึ้น พร้อมการรับประกัน

- รับประกันคอมเพรสเซอร์และคอยล์ควบแน่น 5 ปี
- รับประกันท่อน้ำยา 5 ปี
- จะไหลทั่วไประหว่าง 1 ปี

MAX PCB ทนทานเต็มประสิทธิภาพ



450V
Max PCB สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 450V



ประสิทธิภาพสูงถึง 100%
Max PCB สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงถึง 100% V



ทนทานต่ออุณหภูมิสูง
Max PCB สามารถทนอุณหภูมิสูงได้ถึง 100°C

3D MOVE EYE COMFORT SENSOR (XZ Series)

MSY-XZ09VF(W/B)	MSY-XZ13VF(W/B)	MSY-XZ18VF(W/B)
		
22.85		
6,105	8,066	11,336
9,554 (3,753 - 11,601)	12,624 (4,777 - 13,989)	17,742 (6,142 - 20,472)
2.8 (1.1 - 3.4)	3.7 (1.4 - 4.1)	5.2 (1.8 - 6.0)
0.75 (0.23 - 1.07)	1.02 (0.32 - 1.31)	1.38 (0.34 - 1.84)
4.1	5.0	6.3
18	19	27
24		34
38		44
5.3 - 8.8	5.7 - 9.6	11.3 - 16.5

3.73	3.63	3.77
220 V/ Single Phase/ 50 Hz		
7.2	8.2	9.6

Fast Cooling A.I.
2-ways, IDU Sends Signal
24 Hr. ON/OFF Timer
Wireless
5+ AUTO
Line Flow Fan
Propeller

304 x 838 x 239	348 x 1,100 x 268
454 x 660 x 235	545 x 780 x 294
9.9	16.1
20.0	27.5
Ø 6.35 (1/4)	
Ø 9.52 (3/8)	Ø 12.7 (1/2)
20 / 12	
R32	
Multiflow Condenser (MFC)	