

SMART AIR, SOFT CARE FLOOR & CEILING

Pong-rot
บ๊อง ภูวรินทร์ ภูธรินทร์
TCL PRESENTER



Dual Drainage



Digital Display



Ultra-low noise design



Inverter technology



Floor Installation



Ceiling Installation



AI INVERTER



เลขรุ่น P09518A-1580



FAST COOLING
เย็นเร็วใน 30 วินาที
(ใช้โหมด Max 20 นาที)

SEVEN GEAR WIND SPEED
ปรับความแรงพัดลมได้ถึง 7 ระดับ
ด้วย DC มอเตอร์

DEEP SELF-CLEANING
ทำความสะอาดลำไส้ 4 ขั้นตอน

AI INVERTER
ประหยัดไฟได้ถึง 30%-60%

PCB 3-LAYER ANTICORROSION COATING
เคลือบถนอม 3 ชั้น ป้องกันความชื้น

COMPLIANT TO EITHER R32
มีให้เลือกทั้งตัวในตัว

TITAN GOLD & COPPER 100%
พัดลมทองแท้ 100% พัดลมสารพัดประโยชน์
ทำความสะอาด ล้างล้างได้ทันที

EFFICIENT HEAT DISSIPATION
พัดลมช่วยระบายด้วยใบพัดหมุนด้วย
การหมุนสูงถึง 58 องศา

VOLTAGE RANGE
รับกระแสไฟฟ้าสุด-สุด 176V - 265V

DC INVERTER COMPRESSOR (OUTDOOR)
ทำงานได้ไม่หยุด歇 อุปกรณ์ครบ

รายละเอียดสินค้า (Specification)						
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TC-18CE/C	TC-24CE/C	TC-30CE/C	TC-36CE/C	TC-42CE/C
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TC-18CE/H	TC-24CE/H	TC-30CE/H	TC-36CE/H	TC-42CE/H
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	18,400 (2,115~19,050)	24,000 (7,500~25,500)	30,000 (7,600~32,000)	37,500 (10,500~42,000)	40,050 (12,000~45,000)
กระแสไฟสูงสุด (Max current)	A	13	15	16.5	21	21
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5	5	5	5	5+
สัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ (SEER)	Btu/hr./watt	18.36	18.02	16.1	16.21	16.1
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant type/Charge)		R32/0.95kg	R32/1.35kg	R32/1.4kg	R32/2.10kg	R32/2.20kg
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P				
จุดภายใน (Indoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	58/54/52/49/45	64/61/57/53/50	63/61/58/55/50	65/61/58/55/52	66/64/62/60/53
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1275x675x235	1635x675x235
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	1130x748x305	1130x748x305	1350x748x305	1350x748x305	1710x748x305
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	24	26	30	30	35
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	29	31	35	35	40
จุดภายนอก (Outdoor Unit)						
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	62	64	66	67	68
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	780x605x307	845x700x342	845x700x342	910x804x378	910x804x378
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	890x648x385	960x755x430	960x755x430	1022x860x480	1022x860x480
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	30	40	41	55	55
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	33	44	45	60	60
การต่อสายทำความเย็น (Piping connection)						
ขนาดท่อ (Liquid size)	mm / inch	Ø6.35mm (1/4")	Ø6.35mm (1/4")	Ø9.52mm (3/8")	Ø9.52mm (3/8")	Ø9.52mm (3/8")
ขนาดท่อ (Suction size)	mm / inch	Ø9.52mm (3/8")	Ø12.7mm (1/2")	Ø15.87mm (5/8")	Ø15.87mm (5/8")	Ø15.87mm (5/8")
แผงจ่ายไฟเครื่อง (Power supply outdoor unit) (Core x Size)		3x2.5mm ²	3x2.5mm ²	3x2.5mm ²	3x4mm ²	3x4mm ²



Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 ซอยพหลโยธินซอย 9 ถนนพหลโยธิน
แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310

✉ service.thai@tcl.com

f TCL Electronics (TH)

☎ 02-026-6286

LINE @tclthailand



*ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการใช้งานจริง
*โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนการใช้งาน