


SMART AIR, SOFT CARE



New Miracle FIX SPEED

เย็นทั่วถึง เร็วทันใจ สบายกระเป๋า


Pong-ruat
ป๋อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์
TCL PRESENTER



Self Cleaning
ทำความสะอาดตัวเอง
ช่วยลดกลิ่นอับและเชื้อรา
ประหยัดค่าบำรุงรักษา



Smart 3D Airflow
การกระจายแรงลมสี่ทิศทาง
บน ล่าง ซ้าย ขวา อัตโนมัติ
หรือเฉพาะโซนที่ต้องการ




TITAN GOLD FIN
สารเคลือบแพงทำความเย็น
ลึกลับตรงพาทูซี่แอล
ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียและไวรัส



FAST COOLING




Filter Cleaning
Reminder



DISPLAY ON/OFF



LOUVER POSITION
MEMORY



AIRFLOW



กฟผ.



สแกนเพื่อดูรายละเอียด



เย็นทั่วถึง
เร็วทันใจ สบายกระเป๋า

60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็นไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาพแวดล้อม 60°C และระบายความร้อนได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C

SELF CLEANING MODE

ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ กำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายในด้วยความร้อน ในอุณหภูมิ 55°C ลดการสะสมเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและอากาศสดชื่นยิ่งขึ้น

SMART 3D AIR FLOW

เทคโนโลยีกระจายกระแสลมแม่นยำทั่วทุกมุมห้อง ด้วยระบบ 3D AIRFLOW บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง บน ล่าง ซ้าย ขวา อัตโนมัติ หรือควบคุมเฉพาะโซนที่ต้องการผ่านรีโมตคอนโทรล



TITAN GOLD REAL COPPER

ท่อทองแดงแท้ 100%

สารเคลือบแผงทำความเย็น สิกิริบัตเฉพาะที่ซีแอล ระบายน้ำแบบทำความเย็นอย่างรวดเร็ว กทนทานต่อการกัดกร่อน ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัส



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

รายละเอียดสินค้า (Specification)						
เครื่องภายใน (Indoor Unit)		TAC-MFS10I	TAC-MFS13I	TAC-MFS19I	TAC-MFS26I	
เครื่องภายนอก (Outdoor Unit)		TAC-MFS10O	TAC-MFS13O	TAC-MFS19O	TAC-MFS26O	
ประสิทธิภาพทำความเย็น (Cooling Capacity)	Btu/hr.	9,000	12,520	18,600	25,350	
ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER)	Btu/hr./watt	13.51	13.55	13.48	13.27	
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade)		5	5	5	5	
ระบบไฟฟ้า (Power Supply)		220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (Voltage Range)	Volt	198-264	198-264	198-264	198-264	
กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (Rated current)	การทำความเย็น (Cooling)	Ampere	3.2	4.4	6.5	9.4
กำลังไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด (Max input)	watt	680	945	1,405	2,025	
ปริมาณสารทำความเย็น (Refrigerant/Charge)	Gram	R32/410g	R32/580g	R32/730g	R32/1400g	

ชุดภายใน (Indoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent)	dB(A)	43/41/39/36/32	43/41/39/36/33	52/50/46/43/40	52/50/46/43/40
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	816×205×291	816×205×291	1010×220×315	1010×220×315
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	885×275×366	885×275×366	1096×297×390	1096×297×390
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	9	9	12	12
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	12	12	16	16

ชุดภายนอก (Outdoor Unit)					
ระดับเสียง (Sound Pressure Level)	dB(A)	51	52	54	58
ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D)	mm	787×498×290	810×549×305	863×602×349	978×803×421
ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D)	mm	818×520×325	835×585×340	890×628×385	1022×480×835
น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight)	Kg	21	28	37	51
น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight)	Kg	25/26(with pipe)	31/32(with pipe)	42/43(with pipe)	56/57(with pipe)

การต่อท่อสารทำความเย็น (Piping connection)					
ขนาดท่อส่ง (Liquid size)	mm (Inch)	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
ขนาดท่อดูด (Suction size)	mm (Inch)	9.52(3/8")	9.52(3/8")	12.7(1/2")	15.88(5/8")
เชื่อมต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number)		1.00mm²*3	1.00mm²*3	1.50mm²*3	0.75mm²*4



Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์รณกุล ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



บริการศูนย์บริการ TCL HOME
สนับสนุนด้วยหัวใจคนไทย

*สีและรายละเอียดต่างๆในสิ่งพิมพ์นี้อาจไม่ตรงกับสินค้าจริง ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*นโยบายการรับประกันสินค้าและงานบริการ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท